



Cartuccia Filtrante Gipure

CARTUCCIA GIPURE PER LEGIONELLA SISTEMA DI PREVENZIONE LEGIONELLA ADATTABILE SU TUTTI I RIUNITI DENTALI



Specifiche

Materiale	PVC-U
Massima temperatura dell'acqua	40°C
Minima / Massima pressione dell' acqua	2 bar / 6 bar
Durata filtro	14 mesi
Riduzione batterica	99,9999% (log 6)
Riduzione virus	99,99% (log 4)
Tipo di filtrazione	Ultrafiltrazione
Superficie membrana	0,18 m ²
Tipo di membrana	Multibore membrane
Grandezza pori membrana	0.015µm



Art. nr.	Descrizione	Connessioni (BSP)		Capacità	Dimensioni AxLxD (mm)
		A	B		
50016	Cartuccia Gipure	3/8"	3/8"	3,5 L/min.	244x88x61

AVVERTENZE: Si consiglia di montare un prefiltro da 50/100 µm tra la cartuccia e l'acqua in entrata.



Linee guida per la prevenzione della Legionellosi.

Il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato le nuove linee guida sul rischio legionellosi nei luoghi di lavoro: (www.salute.gov.it). Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008, il titolare ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure di protezione e prevenzione per ridurre il rischio legionellosi. Per il settore odontoiatrico il rischio riguarda soprattutto l'acqua al riunito, che deve essere filtrata e disinfettata in modo da eliminare i microrganismi provenienti dalla rete idrica, per evitare il rischio di esposizione a potenziali patogeni e creare un ambiente di lavoro sicuro. Per ridurre l'esposizione del paziente e degli operatori ad aerosol potenzialmente contaminati, si raccomanda di installare filtri (< 0,2 µm) in grado di trattenere i microrganismi provenienti dalla rete idrica.

Cartuccia filtrante Gipure

Dimensioni

